

デンマーク・ウェストラップ社製

高性能高精度インデンツシリンダー

TR型




ウェストラップ インデンツシリンダー TR型

TR型インデンツシリンダーはモジュールシステムの一部として製造されているので、必要な本数を組み合わせることにより要望される能力や施設のレイアウトに合わせてアレンジすることができます。従って既設のプラントに1本、またはそれ以上のシリンダーを追加することにより、いつでも能力増強することができます。

標準構造:

- シリンダー内部にアジテーター、オーガー付アジテーター
又はアウトレットブレーキを取付け可能
- 2/3/4 分割の交換可能なマントル
- トローフの位置は無限に調整可能
- 両サイドに安全ドア付
- 固定速駆動とモーター付
- 鉄製構造



異型デンプル付マントル

オプション:

- 可変速駆動(インバーター方式、メカ方式)
- メッシュのトップカバー
- コンプレッサーエアによるマントル内側掃除用パイプシステム
- ガスシリンダーによる1方の安全ドア引き上げ装置
- マントル交換用補助装置(電動式または機械式)
- 強化マントル



1オーバー2構造

| 技術データ | マントル寸法/マントル分割数 | モーター | 能力(小麦) |
|---------|-----------------------|-------|--------|
| TR-620 | φ 600 x L1910mm/2 分割 | 1.5KW | 4t/h |
| TR-625 | φ 600 x L2410mm/2 分割 | 1.5KW | 5t/h |
| TR-630 | φ 600 x L2910mm/2 分割 | 1.5KW | 6t/h |
| TR-725 | φ 700 x L2410mm/3 分割 | 1.5KW | 7t/h |
| TR-730 | φ 700 x L2910mm/3 分割 | 1.5KW | 8t/h |
| TR-930 | φ 900 x L2910mm/3 分割 | 2.2KW | 12t/h |
| TR-940 | φ 900 x L3910mm/3 分割 | 3.7KW | 16t/h |
| TR-1240 | φ 1200 x L3910mm/4 分割 | 5.5KW | 20t/h |
| TR-1250 | φ 1200 x L4910mm/4 分割 | 5.5KW | 25t/h |

※仕様は予告なく変更することがございます。

輸入元:



東映エージエンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目18番11号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579