高性能高品質 比重選別機

KA-1900/2200/2600



高能力 KA 比重選別機は、同じ形状であっても比重差による穀物の精選と夾雑物の除去に使用されます。比重選別は要求される純度を得る為の唯一の方法であることが多く、それ故、エアー、スクリーン、インデントシリンダー等の従来の選別方法では十分に効果が得られない場合に使用されます。



ウェストラップ比重選別機 KA-1900/2200/2600型

標準構造:

- 手動で調整可能な流量シャッター付投入口
- 交換可能な空気分配プレートと穀物選別用 投入口付近集塵口 標準的なカバーを備えた揺動式選別デッキ
- デッキのストローク長、風量、デッキの傾き インバーター付ファンモーター を縦横に手動で調整可能。
- 手動調整のガイドプレート付排出部
- 石排出口
- ファン付、エアフィルター付エア吸入口
- 機械側面(排出側)からデッキの交換が可能
- 風量コントロール用マノメーター(ミリバー ル)
- 駆動部及びモーター付
- 本機はスチールおよびアルミニウム製で、選 別デッキはアルミニウム製です。

オプション:

- 排出口に丸いサッククランプ付き
- デッキ全面集塵フード
- デッキ特別カバー
- コントロールパネル付デッキ角度調整用油 圧制御
- PLCによる自動運転
 - ・ 9"タッチ画面付 PLC 制御システム
 - 調整レシピのメモリ(全てのパラメータ 一を記憶)
 - 携帯電話やタブレットからの遠隔運転
 - ・ リモートサービス用モデム
 - ・ デッキ角度の油圧制御

仕様明細:

	KA-1900	KA-2200	KA-2600
選別デッキ面積	1. 05 m ²	1. 44 m²	2. 15 m ²
能力(小麦)	3.6t/h	4. 3t/h	6.0t/h
ファン用モーター	11. OKW/4P	11. OKW/4P	11. OKW/4P
(小ファン用仕様)	(7. 5KW/4P)	(7. 5KW/4P)	(7. 5KW/4P)
デッキ用モーター	1.5KW/6P	1.5KW/6P	1.5KW/6P

特徴的な利点:

- ✓ 手動で調整可能な投入口により、原料を選別デッキに正確に供給することができます。
- ✓ 様々な原料に最適な選別結果を提供する為、素早く確実に調整でき簡単にアクセスできる操作部
- ✓ ファンおよびフィルタークロスを備えた吸気口による高効率のエアシステムにより、機械内の空 気を清潔に保ちます。
- ✓ デッキの分散プレートにより、デッキ内の風量を均一化し、1回の操作で重い粒子と軽い粒子を しっかり分離。
- ✓ 機械の側面から簡単に素早く交換できるグレーディングデッキ
- ✓ ロット交換時の清掃が簡単。
- ✓ 工場レイアウトに合わせて右手または左手構造
- ✓ 低メンテナンスコスト

輸入元:

東映エージエンシー 事業局 貿易営業部

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目 18 番 11 号 TEL:03(6825)3055(直通) FAX:03(6825)3579

